

# Artemis

Artikel / Article

## ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE

Gemäss / According : DIN EN 14465: 2006

Rollenlänge / Roll length / Navin v bm : ≈ 50 m.  
Nutzbreite / Usable width / Použitelná šírka : 142 cm (+/- 2 cm)  
Gewicht / Weight / Hmotnosť : 480 g/m (+/- 5%)

Zusammensetzung / composition / Zloženie : 100% Polyester

Prüfung / Test	Prüfverfahren Test method	Einheit / Unit	Ergebnis / Result	
			Kette / Warp	Schuss / Weft
<b>Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance</b> <b>Odolnosť voči oderu</b>	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Touren / Revs.	> 45000	
<b>Pillbildung / Resistance to pilling</b> <b>Odolnosť na piling (žmolkovanie)</b>	EN ISO 12945-2 ( 2000 T/revs )	Note / Grade	4-5	
<b>Nahtschiebewiderstand / Seam slippage</b> <b>Pevnosť nite vo šve</b>	EN ISO 13936-2	mm	4,0	2,5
<b>Zugfestigkeit / Tensile strengt</b> <b>Pevnosť v ťahu</b>	EN ISO 13934-1	N(%)	1948 (49,0)	2021(68,9)
<b>Lichtechtheit / Colour fastness to light /</b> <b>Stalofarebnosť pri svetle</b>	EN ISO 105-B02	Note/Grade	4-5	
<b>Weiterreißfestigkeit / Tear strenght</b> <b>Pevnosť voči roztrhnutiu</b>	EN ISO 13937-3	N	175,1	214,1
<b>Reibechtheit / Colour fastness to rubbing</b> <b>Stalofarebnosť pri odreni</b>	EN ISO 105-X12	Note/Grade	trocken/dry 4-5	nass/wet 4-5

Azofarbstoffe / AZO dye stuffs : Nicht nachweisbar / Undetectable/ Nejistene  
Feuerschutz / Fire protection : Auf Anfrage / On request / Na objednávku (BS 5852 )  
Sonstige Angaben / Additional information : der EU Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)  
Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Geprüft durch / Tested by : CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium  
Carl-Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gütersloh - Germany