

Corium

Artikel / Article

ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE

Gemäss / According : DIN EN 14465: 2006

Rollenlänge / Roll length / Navin v bm : ≈ 40 m.
Nutzbreite / Usable width / Použitelná šířka : 140 cm (+/- 2 cm)
Gewicht / Weight / Hmotnosť : 840 g/m (+/- 5%)
Stärke / Thickness / Hrúbka : 1,00 - 1,15 mm

Zusammensetzung / composition / Zloženie : 100% PES
Zusammensetzung Oberfläche / Surface composition / Povrchové zloženie : 40% PU / 40% PVC / 20% PES

Prüfung / Test	Prüfverfahren Test method	Einheit / Unit	Ergebnis / Result	
			Kette / Warp	Schuss / Weft
Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance Odolnosť voči oderu	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Touren / Revs.	> 45 000	
Nahtschiebewiderstand / Seam slippage Pevnosť nite vo šve	EN ISO 13936-2	mm	3,0	3,0
Weiterreißfestigkeit / Tear strenght Pevnosť voči roztrhnutiu	EN ISO 13937-3	N	73,1	32,3
Prüfung / Test	Prüfverfahren / Test method	Ergebnis / Result		
Bally-Test lengthwise across diagonal	i.A. DIN 53 351 / DIN 53 359 30 000 revs.	passed passed passed		
Bally-Test after Hydrolysis 10d 70C 95-98% rel. LF lengthwise across diagonal	i.A. DIN 53 351 / DIN 53 359 15 000 revs.	passed passed passed		

Azofarbstoffe / AZO dye stuffs : Nicht nachweisbar / Undetectable/ Nejistene
Feuerschutz / Fire protection : Auf Anfrage / On request / Na objednávku (BS 5852)
Sonstige Angaben / Additional information : der EU Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Geprüft durch / Tested by : CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium
Carl-Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gütersloh - Germany