

# Enjoy

Artikel / Article

## ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE

Gemäss / According : DIN EN 14465: 2006

Rollenlänge / Roll length / Navin v bm : ≈ 50 m.  
Nutzbreite / Usable width / Použitelná šírka : 146 cm (+/- 2 cm)  
Gewicht / Weight / Hmotnosť : 350 g/m (+/- 5%)  
  
Zusammensetzung / composition / Zloženie : 92% Polyester / 8% Nylon

Prüfung / Test	Prüfverfahren Test method	Einheit / Unit	Ergebnis / Result	
			Kette / Warp	Schuss / Weft
<b>Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance</b> <b>Odolnosť voči oderu</b>	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Touren / Revs.	>45 000	
<b>Pillbildung / Resistance to pilling</b> <b>Odolnosť na piling (žmolkovanie)</b>	EN ISO 12945-2 ( 2000 T/revs )	Note / Grade	4-5	
<b>Nahtschibewiderstand / Seam slippage</b> <b>Pevnosť nite vo šve</b>	EN ISO 13936-2	mm	4,0	3,8
<b>Weiterreißfestigkeit / Tear strenght</b> <b>Pevnosť voči roztrhnutiu</b>	EN ISO 13937-3	N	64,7	47,7

Azofarbstoffe / AZO dye stuffs : Nicht nachweisbar / Undetectable/ Neexistene  
Feuerschutz / Fire protection : Auf Anfrage / On request / Na objednávku (BS 5852 )  
Sonstige Angaben / Additional information : der EU Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)  
Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Geprüft durch / Tested by : CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium  
Carl-Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gütersloh - Germany