

# Flash

Artikel / Article

## ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE

Gemäss / According : DIN EN 14465: 2006

Rollenlänge / Roll length/ Návin v bm : ≈ 50 m.  
Nutzbreite / Usable width/ Použitelná šírka : 145 cm (+/- 2 cm)  
Gewicht / Weight / Hmotnosť : 435 g/m (+/- 5%)  
  
Zusammensetzung / composition / Zloženie : 100% Polyester

Prüfung / Test	Prüfverfahren Test method	Einheit / Unit	Ergebnis / Result	
			Kette / Warp	Schuss / Weft
<b>Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance</b> <b>Odolnosť proti oderu</b>	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Touren / Revs.	>45 000	
<b>Pillbildung / Resistance to pilling</b> <b>Odolnosť na piling ( Žmolkovanie)</b>	EN ISO 12945-2 (2 000 T/revs)	Note/Grade. Stupeň	5	
<b>Nahtschiebewiderstand / Seam slippage</b> <b>Pevnosť nite vo šve</b>	EN ISO 13936-2	mm	2,8	4,5
<b>Weiterreißfestigkeit / Tear strength</b> <b>Odolnosť voči roztrhnutiu</b>	EN ISO 13937-3	N	118,3	76,7

Azofarbstoffe / AZO dye stuffs : Nicht nachweisbar / Undetectable / Nezástene  
Feuerschutz / Fire protection / Na požiadanie : Auf Anfrage / On request  
Sonstige Angaben / Additional information : Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/61/EG und der EU Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)  
Ďalšie informácie : Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH)  
Náš produkt vyhovuje smernici 2002/61/ES a Európskej smernici o chem. látkach 1907/2006 (REACH)

Geprüft durch / Tested by : CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium  
Carl-Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gütersloh - Germany