

Tiffany

Artikel / Article

ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE

Gemäss / According : DIN EN 14465: 2006

Rollenlänge / Roll length / Navin v bm : ≈ 50 m.
Nutzbreite / Usable width / Použitelná šířka : 142 cm (+/- 2 cm)
Gewicht / Weight / Hmotnosť : 350 g/m² (+/- 5%)
Zusammensetzung / composition / Zloženie : 100% Polyester

Prüfung / Test	Prüfverfahren Test method	Einheit / Unit	Ergebnis / Result	
			Kette / Warp	Schuss / Weft
Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance Odolnosť voči oderu	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Touren / Revs.	125 000	
Pillbildung / Resistance to pilling Odolnosť na piling (žmolkovanie)	EN ISO 12945-2 (2000 T/revs)	Note / Grade	5	
Nahtschibewiderstand / Seam slippage Pevnosť nite vo šve	EN ISO 13936-2	mm	1,0	2,0
Lichtechtheit / Colour fastness to light Stalost' farieb na svetle	En ISO 105 - 02	Note / Grade	4-5	
Weiterreißfestigkeit / Tear strenght Pevnosť voči roztrhnutiu	EN ISO 13937-3	N	59,9	42,2
Reibechtheit / Colour fastness to rubbing Stalofarebnosť pri odreni	EN ISO 105-X12	Note/Grade	trocken/dry 4-5	nass/wet 4-5

Azofarbstoffe / AZO dye stuffs : Nicht nachweisbar / Undetectable/ Neexistene
Feuerschutz / Fire protection : Auf Anfrage / On request / Na objednávku (BS 5852)
Sonstige Angaben / Additional information : der EU Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Geprüft durch / Tested by : CTL[®] GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium
Carl-Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gütersloh - Germany