

Trend

Artikel / Article

ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE

Gemäss / According : DIN EN 14465: 2006

Rollenlänge / Roll length / Navin v bm : ≈ 50 m.
Nutzbreite / Usable width / Použitelná šírka : 145 cm (+/- 2 cm)
Gewicht / Weight / Hmotnosť : 275 g/m (+/- 5%)

Zusammensetzung / composition / Zloženie : 100% Polyester
Zusammensetzung Oberfläche / Surface composition / Povrchové zloženie: 90% Polyester / 10% Nylon

Prüfung / Test	Prüfverfahren Test method	Einheit / Unit	Ergebnis / Result	
			Kette / Warp	Schuss / Weft
Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance Odolnosť voči oderu	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Touren / Revs.	>45 000	
Pillbildung / Resistance to pilling Odolnosť na piling (žmolkovanie)	EN ISO 12945-2 (2000 T/revs)	Note / Grade	5	
Nahtschibewiderstand / Seam slippage Pevnosť nite vo šve	EN ISO 13936-2	mm	2,0	2,5

Azofarbstoffe / AZO dye stuffs : Nicht nachweisbar / Undetectable/ Nejistene
Feuerschutz / Fire protection : Auf Anfrage / On request / Na objednávku (BS 5852)
Sonstige Angaben / Additional information : der EU Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Geprüft durch / Tested by : CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium
Carl-Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gütersloh - Germany