

Twist

Artikel / Article

ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE

Gemäss / According : DIN EN 14465: 2006

Rollenlänge / Roll length / Navin v bm : ≈ 50 m.
Nutzbreite / Usable width / Použitelná šířka : 145 cm (+/- 2 cm)
Gewicht / Weight / Hmotnosť : 330 g/m (+/- 5%)
Zusammensetzung / composition / Zloženie : 100% Polyester

Prüfung / Test	Prüfverfahren Test method	Einheit / Unit	Ergebnis / Result	
			Kette / Warp	Schuss / Weft
Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance Odolnosť voči oderu	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Touren / Revs.	> 45 000	
Pillbildung / Resistance to pilling Odolnosť na piling (žmolkovanie)	EN ISO 12945-2 (2000 T/revs)	Note / Grade	5	
Nahtschiebewiderstand / Seam slippage Pevnosť nite vo šve	EN ISO 13936-2	mm	3,0	3,5
Lichtechtheit / Colour fastness to light Stalost' farieb na svetle	En ISO 105 - 02	Note / Grade	5	
Zugfestigkeit / Tensile strenght Pevnosť v ťahu	EN ISO 13934-1	N(%)	1296 (35,2)	1293 (30,5)
Weiterreißfestigkeit / Tear strenght Pevnosť voči roztrhnutiu	EN ISO 13937-3	N	82,0	81,8
Reibechtheit / Colour fastness to rubbing Stalofarebnosť pri odreni	EN ISO 105-X12	Note/Grade	trocken/dry 5	nass/wet 5

Azofarbstoffe / AZO dye stuffs : Nicht nachweisbar / Undetectable/ Nejistene
Feuerschutz / Fire protection : Auf Anfrage / On request / Na objednávku (BS 5852)
Sonstige Angaben / Additional information : der EU Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Geprüft durch / Tested by : CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium
Carl-Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gütersloh - Germany